

SIEMENS

Siemens 6GK1562-1AA00

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6GK1562-1AA00

Carte de communication Siemens SIMATIC NET 6GK1562-1AA00, interface PROFIBUS/MPI au format PCIe X1 pour station de supervision ou d'ingénierie. Elle assure la liaison entre un poste PC et un réseau PROFIBUS DP en configuration maître ou esclave.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• SIMATIC NET PC Software V8.2 • STEP 7
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	5 °C
Indice de protection IP	0

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	102 mm
Largeur (mm)	18 mm
Poids (kg)	0,146 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS • MPI • SOFTNET-PB DP • SOFTNET-PB S7
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	4 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	12V V
Tension d'alimentation min (V)	3.3V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PROFIBUS/MPI interface via PCIe X1 • 9-pin Sub-D female RS-485 • 9.6 kbit/s to 12 Mbit/s • PROFIBUS DP master • PROFIBUS DP slave • S7 communication
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• German • English

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6gk1562-1aa00/