

SIEMENS

Siemens 6GK1562-2AA00

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6GK1562-2AA00

Carte de communication Siemens 6GK1562-2AA00 au format PCI Express, dédiée au raccordement PROFIBUS DP et MPI pour les architectures d'automatisation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE	EMC 2004/108/EEC	CAN/CSA C22.2 No. 60950-1	ICES-003 Class B	FCC Class B	EN 55022 Class B	EN 61000-6-3	EN 61000-6-4

Logiciel de programmation	• SIMATIC NET PC Software • STEP 7
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	5 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	101 mm
Hauteur (mm)	107 mm
Largeur (mm)	18 mm
Poids (kg)	0,158 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS DP • MPI • FDL • PG/OP communication • S7 communication
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	4 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	3.6 V / 13 V V
Tension d'alimentation min (V)	3.0 V / 11 V V

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PROFIBUS DP master • MPI interface • PG/PC to PROFIBUS connection • Plug and Play PCIe • PCI Express x1 (also operable in x4 • x8 • x16 slots)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6gk1562-2aa00/