

SIEMENS

Siemens 6GK7443-5DX05-0XE0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6GK7443-5DX05-0XE0

Processeur de communication SIMATIC Siemens 6GK7443-5DX05-0XE0 pour châssis S7, dédié au pilotage de réseaux PROFIBUS DP en mode maître, jusqu'à 125 esclaves DP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE RoHS
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.4 SP4 or higher • STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) or higher
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	210 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm
Poids (kg)	0,847 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS DP • S5-compatible • PG/OP communication • S7 communication • DPV1
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	3 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,25 V
Tension d'alimentation min (V)	4,75 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	N/D V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PROFIBUS DP master • DPV1 support • Up to 125 DP slaves • S5-compatible mode • PG/OP communication
Nombre maximum de modules d'extension	14

Programmation

Langues supportées	• English • German

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6gk7443-5dx05-0xe0/