

SIEMENS

Siemens 6SE7023-4EP50

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SE7023-4EP50

Variateur fréquence Siemens Masterdrive 6SE7023-4EP50, 15 kW, avec liaison PROFIBUS DP. Ce module Siemens pilote des moteurs asynchrones et synchrones dans des applications industrielles à contrôle vitesse exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL SA
Facteur de puissance	0,98
Résistance de freinage intégrée	Integrated brake chopper (Compact PLUS); braking resistor external
Couplage bus DC	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	45 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	260 mm
Hauteur (mm)	360 mm
Largeur (mm)	180 mm
Poids (kg)	14,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• USS • PROFIBUS DP • SIMOLINK • CAN

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	-15% to +10% %

Sécurité

Fonctions de sécurité	• Safe Stop

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Commande V/f • Contrôle vectoriel • servo control

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	4
Nombre de sorties TOR	4
Nombre d'entrées analogiques	1
Nombre de sorties analogiques	1

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• asynchronous (induction) • synchronous (permanent-magnet servo)

Puissance

Puissance nominale (kW)	15 kW

Filtrage

Classe de filtre CEM	Optional Class A1 or B1 to EN 61800-3 (no suppression as standard)
Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	34 A

Courant de sortie transitoire (A)	102 A
Capacité de surcharge (%)	300 %
Puissance nominale (ch)	20 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	400 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	8 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6se7023-4ep50/