

SIEMENS

Siemens 6SL3130-1TE31-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3130-1TE31-0AA0

Line module Siemens SINAMICS 6SL3130-1TE31-0AA0, alimentation triphasée 380-480V pour puissance nominale de 100 kW. Trouve sa place dans les architectures de variation de vitesse industrielles nécessitant un couplage bus DC.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL
Couplage bus DC	Oui
Régulateur PID intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	270 mm
Hauteur (mm)	380 mm
Largeur (mm)	200 mm
Poids (kg)	15,8 kg

Communication

Protocoles de communication	• DRIVE-CLiQ

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	±10% (-15% <1 min) %

Puissance

Puissance nominale (kW)	100 kW

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	167 A
Puissance nominale (ch)	134,1 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3130-1te31-0aa0/