

SIEMENS

Siemens 6SL3130-6TE21-6AA3

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3130-6TE21-6AA3

Smart Line Module Siemens SINAMICS pour alimentation de bus DC en 480v, dédié aux applications de variation de vitesse industrielle. Disponible en version neuve, boîte ouverte ou reconditionnée après diagnostic complet.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL
Rendement (%)	99%
Facteur de puissance	0,96
Couplage bus DC	Oui
Régulateur PID intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	270 mm
Hauteur (mm)	380 mm
Largeur (mm)	100 mm
Poids (kg)	7 kg

Communication

Protocoles de communication	• DRIVE-CLiQ

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	±10% (-15% <1 min) %

Puissance

Puissance nominale (kW)	16 kW

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	27 A
Courant de sortie transitoire (A)	59 A
Puissance nominale (ch)	21,5 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3130-6te21-6aa3/