

SIEMENS

Siemens 6SL3130-6TE23-6AA3

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3130-6TE23-6AA3

Smart Line module Siemens SINAMICS 6SL3130-6TE23-6AA3, 36 kW, tension de sortie DC 600V. Il alimente les modules moteur d'un réseau d'automatisation industrielle en assurant le contrôle du bus DC.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL
Rendement (%)	99%
Facteur de puissance	0,96
Couplage bus DC	Oui
Régulateur PID intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	270 mm
Hauteur (mm)	380 mm
Largeur (mm)	150 mm
Poids (kg)	10 kg

Communication

Protocoles de communication	• DRIVE-CLiQ

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	±10% (-15% <1 min) %

Puissance

Puissance nominale (kW)	36 kW

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	60 A
Courant de sortie transitoire (A)	117 A
Puissance nominale (ch)	40 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3130-6te23-6aa3/