


SIEMENS

# Siemens 6SL3130-6TE25-5AA3

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6SL3130-6TE25-5AA3 |

Module de puissance Siemens SINAMICS, 55 kW, format panel mount, destiné aux applications d'entraînement industrielles nécessitant un courant de sortie continu de 92 A.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE C UL |
| Rendement (%) | 99% |
| Facteur de puissance | 0,96 |
| Couplage bus DC | Oui |
| Régulateur PID intégré | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 270 mm |
| Hauteur (mm) | 380 mm |
| Largeur (mm) | 200 mm |
| Poids (kg) | 17 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • DRIVE-CLiQ |

## Format

| | |
|---|---|
| Format | Montage en façade |
| Mode de refroidissement | Ventilation forcée |

## Sécurité

| | |
|---|---|
| Fonctions de sécurité | • STO |

## Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée max (V) | 480 |
| Tension d'entrée min (V) | 380 |
| Tolérance tension d'entrée (%) | ±10% (-15% <1 min) % |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 55 kW |

## Filtrage

| | |
|---|---|
| Filtre CEM intégré | Non |

## Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Courant de sortie continu (A) | 92 A |
| Courant de sortie transitoire (A) | 178 A |
| Puissance nominale (ch) | 60 hp |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3130-6te25-5aa3/