


SIEMENS

# Siemens 6SL3210-1KE15-8UP2

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6SL3210-1KE15-8UP2 |

Variateur de vitesse Siemens SINAMICS 2.2 kW, format panel mount avec communication PROFIBUS DP. Destiné au pilotage de moteurs asynchrones dans les applications de motion control industriel.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE C UL UL KC EAC C-Tick (RCM) |
| Rendement (%) | 97% |
| Facteur de puissance | 0,85 |
| Type d'afficheur | LED status indicators |
| Résistance de freinage intégrée | No integrated brake resistor; external resistor supported via DC-link terminals |
| Couplage bus DC | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | IE2 |
| Régulateur PID intégré | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 40 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | -10 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 155 mm |
| Hauteur (mm) | 173 mm |
| Largeur (mm) | 73 mm |
| Poids (kg) | 1,4 kg |

## Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • PROFIBUS DP |

## Format

| | |
|---|---|
| Format | Montage en façade |
| Mode de refroidissement | Ventilation forcée |

## Sécurité

| | |
|---|---|
| Fonctions de sécurité | • STO |

## Contrôle moteur

| | |
|---|---|
| Modes de contrôle | • V/f linéaire<br>• V/f square-law<br>• V/f FCC<br>• V/f ECO<br>• Contrôle vectoriel sans capteur |

## Entrées / sorties

| | |
|---|---|
| Nombre d'entrées TOR | 6 |
| Nombre de sorties TOR | 2 |
| Nombre d'entrées analogiques | 1 |
| Nombre de sorties analogiques | 1 |
| Nombre de sorties relais | 1 |

## Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée max (V) | 480 |
| Tension d'entrée min (V) | 380 |
| Tolérance tension d'entrée (%) | +10% / -20% % |

## Moteurs compatibles

| | |
|---|---|
| Types de moteurs supportés | • Moteur asynchrone à induction |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 2,2 kW |

## Fonctions de sécurité

| | |
|---|---|
| Certification de sécurité | SIL 2 / PLd per IEC 62061 / EN ISO 13849-1 |

## Filtrage

| | |
|---|---|
| Filtre CEM intégré | Non |

## Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Courant de sortie continu (A) | 5,6 A |
| Courant de sortie transitoire (A) | 8,2 A |
| Capacité de surcharge (%) | 150 % |
| Puissance nominale (ch) | 3 hp |

## Sortie

| | |
|---|---|
| Fréquence de sortie max (Hz) | 550 Hz |
| Fréquence de sortie min (Hz) | 0 Hz |
| Fréquence de découpage (kHz) | 4 kHz |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3210-1ke15-8up2/