

SIEMENS

Siemens 6SL3210-1KE31-4AF1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3210-1KE31-4AF1

Variateur Siemens SINAMICS 6SL3210-1KE31-4AF1 de 75 kW, dédié au pilotage de moteurs asynchrones industriels avec communication PROFINET et protection Safe Torque Off intégrée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL KC EAC
Rendement (%)	99%
Facteur de puissance	0,95
Résistance de freinage intégrée	No internal brake resistor; braking transistor integrated; external resistor via DC link terminals
Couplage bus DC	Non
Classe d'efficacité énergétique	IE2
Régulateur PID intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	357 mm
Hauteur (mm)	708 mm
Largeur (mm)	305 mm
Poids (kg)	63,5 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • EtherNet/IP

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO (Safe Torque Off)

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• V/f linéaire • V/f square-law • V/f parameterizable • V/f FCC (Flux Current Control) • V/f ECO linear • V/f ECO square-law • Contrôle vectoriel sans capteur (SLVC)

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	6
Nombre de sorties TOR	2
Nombre d'entrées analogiques	1
Nombre de sorties analogiques	1
Nombre de sorties relais	1

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	+10 % / -20 % %

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Asynchronous induction motor (ASM)

Puissance

Puissance nominale (kW)	75 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	SIL 2 (IEC 62061) / PL d, Cat 3 (ISO 13849-1)

Filtrage

Classe de filtre CEM	Class A
Filtre CEM intégré	Oui

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	136 A
Courant de sortie transitoire (A)	206 A
Capacité de surcharge (%)	150 %
Puissance nominale (ch)	75 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	550 (V/f) / 240 (vector control) Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	2 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3210-1ke31-4af1/