

SIEMENS

Siemens 6SL3210-5BE23-0UV0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3210-5BE23-0UV0

Variateur de vitesse SINAMICS Siemens 3 kW, alimentation triphasée 380-480V, avec afficheur intégré BOP et régulateur PID. Destiné au pilotage de moteurs asynchrones dans les applications industrielles nécessitant précision et disponibilité.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL RCM (C-Tick) KC
Rendement (%)	98%
Facteur de puissance	0,72
Type d'afficheur	Integrated Built-In Operator Panel (BOP)
Résistance de freinage intégrée	No integrated braking chopper
Couplage bus DC	Non
Classe d'efficacité énergétique	IE2
Régulateur PID intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	164,5 mm
Hauteur (mm)	160 mm
Largeur (mm)	140 mm
Poids (kg)	1,61 kg

Communication

Protocoles de communication	• USS • Modbus RTU

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	-15/+10 %

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• V/f linéaire • V/f quadratique • V/f multi-point • V/f with FCC • ECO mode

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	4
Nombre de sorties TOR	1
Nombre d'entrées analogiques	2
Nombre de sorties analogiques	1
Nombre de sorties relais	1

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Induction (asynchronous)

Puissance

Puissance nominale (kW)	3 kW

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	7,3 A
Courant de sortie transitoire (A)	10,95 A
Capacité de surcharge (%)	150 %
Puissance nominale (ch)	4 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	550 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	4 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3210-5be23-0uv0/