

SIEMENS

Siemens 6SL3211-0AB17-5UA1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3211-0AB17-5UA1

Variateur de fréquence Siemens SINAMICS pour moteur asynchrone 0,75 kW, alimentation monophasée 200-240 V, format panel mount.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL, C UL, CE, C-Tick (RCM)
Rendement (%)	95%
Facteur de puissance	0,95
Résistance de freinage intégrée	No external brake resistor; DC braking and compound braking only
Régulateur PID intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	131 mm
Hauteur (mm)	150 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	0,8 kg

Communication

Protocoles de communication	• USS (RS485)

Format

Format	Montage en façade

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1
Tension d'entrée max (V)	240
Tension d'entrée min (V)	200
Tolérance tension d'entrée (%)	±10% %

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Linear V/f • Square-law V/f • Multi-point V/f

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	3
Nombre de sorties TOR	1
Nombre d'entrées analogiques	1
Nombre de sorties analogiques	0
Nombre de sorties relais	0

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Asynchronous (induction) motor

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,75 kW

Filtrage

Classe de filtre CEM	Category C2 (EN 55011 Class A) available on filtered variants; this unit is unfiltered
Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	3,9 A
Courant de sortie transitoire (A)	5,85 A
Capacité de surcharge (%)	150 %
Puissance nominale (ch)	1 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	650 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	8 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3211-0ab17-5ua1/