


SIEMENS

# Siemens 6SL3243-0BB30-1HA3

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6SL3243-0BB30-1HA3 |

Control unit Siemens SINAMICS dédiée aux applications HVAC, avec régulateur PID intégré et protocole BACnet MS/TP natif. Pilote les moteurs à induction en contrôle V/f ou vectoriel sans capteur.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL |
| Régulateur PID intégré | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 50 mm |
| Hauteur (mm) | 199 mm |
| Largeur (mm) | 73 mm |
| Poids (kg) | 0,61 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • USS<br>• Modbus RTU<br>• BACnet MS/TP |

### Format

| | |
|---|---|
| Format | Montage en façade |
| Mode de refroidissement | Convection naturelle |

## Contrôle moteur

| | |
|---|---|
| Modes de contrôle | • Commande V/f<br>• Contrôle vectoriel sans capteur |

## Entrées / sorties

| | |
|---|---|
| Nombre d'entrées TOR | 6 |
| Nombre de sorties TOR | 3 |
| Nombre d'entrées analogiques | 4 |
| Nombre de sorties analogiques | 2 |
| Nombre de sorties relais | 2 |

## Moteurs compatibles

| | |
|---|---|
| Types de moteurs supportés | • Moteur asynchrone |

## Filtrage

| | |
|---|---|
| Filtre CEM intégré | Non |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3243-0bb30-1ha3/