

SIEMENS

Siemens 6SL3244-0BB12-1BA1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3244-0BB12-1BA1

Unité de contrôle Siemens SINAMICS 6SL3244-0BB12-1BA1, format panel mount, dédiée au pilotage de moteurs asynchrones avec fonction de sécurité STO intégrée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL
Régulateur PID intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	39 mm
Hauteur (mm)	199 mm
Largeur (mm)	73 mm
Poids (kg)	0,49 kg

Communication

Protocoles de communication	• USS • Modbus RTU

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Commande V/f • Contrôle vectoriel sans capteur

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	6
Nombre de sorties TOR	3
Nombre d'entrées analogiques	2
Nombre de sorties analogiques	2
Nombre de sorties relais	2

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Moteur asynchrone

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	SIL 2 / PL d Cat. 3 (IEC 62061 / ISO 13849-1)

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3244-0bb12-1ba1/