

SIEMENS

Siemens 6SN1123-1AA00-0CA2

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SN1123-1AA00-0CA2

Module d'axe Simodrive Siemens 6SN1123-1AA00-0CA2, variateur à courant de sortie continu de 22 A pour pilotage de moteurs brushless et asynchrones en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL CSA

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	288 mm
Hauteur (mm)	480 mm
Largeur (mm)	50 mm
Poids (kg)	6 kg

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	680
Tension d'entrée min (V)	600

Sécurité

Fonctions de sécurité	• safe start inhibit

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Contrôle vectoriel

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• 1FT5 • 1FT6 • 1FK6 • 1PH • 1FE1 • 1FN • Asynchrone (induction)

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	22 A
Courant de sortie transitoire (A)	29 A
Capacité de surcharge (%)	131,8 %

Entrées / sorties

Nombre de sorties relais	1

Sortie

Fréquence de découpage (kHz)	3,2 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sn1123-1aa00-0ca2/