

SIEMENS

Siemens 6SN1123-1AA00-0EA2

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SN1123-1AA00-0EA2

Module variateur Siemens Simodrive 6SN1123-1AA00-0EA2, courant de sortie continu 55 A, contrôle vectoriel. Destiné au pilotage d'axes moteurs sur installations d'automatisation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL CSA

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	288 mm
Hauteur (mm)	480 mm
Largeur (mm)	150 mm
Poids (kg)	10,4 kg

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	680
Tension d'entrée min (V)	600

Sécurité

Fonctions de sécurité	• safe start inhibit

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Contrôle vectoriel

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• 1FT5 • 1FT6 • 1FK6 • 1PH • 1FE1 • 1FN • Asynchrone (induction)

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	55 A
Courant de sortie transitoire (A)	94 A
Capacité de surcharge (%)	170,9 %

Entrées / sorties

Nombre de sorties relais	1

Sortie

Fréquence de découpage (kHz)	3,2 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sn1123-1aa00-0ea2/