

SIEMENS

Siemens 6SN1123-1AA00-0LA1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SN1123-1AA00-0LA1

Module de puissance Siemens simodrive 6SN1123-1AA00-0LA1, dédié au pilotage d'axes sur applications CNC. Format panel mount avec refroidissement naturel, compatible moteurs synchrones et asynchrones.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	288 mm
Hauteur (mm)	480 mm
Largeur (mm)	50 mm
Poids (kg)	12 kg

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	509
Tension d'entrée min (V)	360
Tolérance tension d'entrée (%)	+6%/-10% %

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Sinusoidal current control • Squarewave current control

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• 1FT5 • 1FT6 • 1PH • 1FK • Asynchronous (induction)

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	45 A
Courant de sortie transitoire (A)	76 A

Sortie

Fréquence de découpage (kHz)	3,3 kHz

Certifications

Couplage bus DC	Oui

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sn1123-1aa00-0la1/