

SIEMENS

Siemens 6SL3210-1SE11-7UA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3210-1SE11-7UA0

Module variateur de la gamme SINAMICS Siemens 6SL3210-1SE11-7UA0, puissance nominale 0,55 kW pour tension d'entrée 380-480V. Ce produit trouve sa place dans les applications industrielles nécessitant un pilotage précis de moteurs de faible puissance.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL cURus
Résistance de freinage intégrée	external only — integrated braking chopper, external resistor required (DCP/R1 and R2 terminals)
Couplage bus DC	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	145 mm
Hauteur (mm)	173 mm
Largeur (mm)	73 mm

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380

Tolérance tension d'entrée (%)	±10% %

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,55 kW

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	1,7 A
Courant de sortie transitoire (A)	3,4 A
Capacité de surcharge (%)	200 %
Puissance nominale (ch)	0,75 hp

Sortie

Fréquence de découpage (kHz)	4 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/sinamics-s120-6sl3210-1se11-7ua0/