

ABB ACS550-01-06A9-4

MARQUE	ABB
RÉFÉRENCE	ACS550-01-06A9-4

Variateur ACS550 d'ABB en 480 V triphasé, 3 kW / 6.9 A, destiné au contrôle de moteurs à induction en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	GOST R, ISO 9001, ISO 14001, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EMC Directive 2004/108/EC
Facteur de puissance	0,98
Type d'afficheur	Multilingual alphanumeric/graphical display with soft keys (Assistant control panel)
Résistance de freinage intégrée	Brake chopper built-in (standard on frame R1, drives up to 11 kW); brake resistor is an external accessory.
Régulateur PID intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-15 °C
Indice de protection IP	21

Dimensions

Profondeur (mm)	212 mm
Hauteur (mm)	369 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	6,5 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU (EIA-485)

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	+10/-15% %

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Open loop vector control • Closed loop vector control

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	6
Nombre de sorties TOR	0
Nombre d'entrées analogiques	2
Nombre de sorties analogiques	2
Nombre de sorties relais	3

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• AC induction motors

Puissance

Puissance nominale (kW)	3 kW

Filtrage

Classe de filtre CEM	EN 61800-3 Category C2 (1st environment, restricted distribution) / Category C3 (2nd environment)
Filtre CEM intégré	Oui

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	6,9 A
Courant de sortie transitoire (A)	9,7 A
Capacité de surcharge (%)	110 %
Puissance nominale (ch)	4 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	500 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	4 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/abb-acs550-01-06a9-4/