

Allen-Bradley

Allen Bradley 1734-TOP3S

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1734-TOP3S

Module spécial Allen Bradley 1734-TOP3S de la gamme Point I/O, destiné aux architectures d'entrées sorties décentralisées avec raccordement push-in.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UR-us CE UKCA Morocco
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	79,1 mm
Hauteur (mm)	167,6 mm
Largeur (mm)	13,8 mm

Alimentation

Consommation (W)	0 W

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	28.8V DC max; 120/240V AC
Courant d'entrée (mA)	10□000 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	240 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA

Courant de sortie total (A)	10 A

Type de module

Type de module	Spécial

Connexion

Type de raccordement	push-in
Type de connecteur	Embase de câblage monobloc à ressort, 12 bornes, 0,25…2,5 mm² (24…14 AWG)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1734-top3s/