

Allen-Bradley

Allen Bradley 1747-L20C

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1747-L20C

CPU Allen Bradley SLC 1747-L20C, automate compact intégrant 12 entrées TOR et 8 sorties relais. Il trouve sa place dans les architectures SLC 500 nécessitant une alimentation AC et un pilotage local sans extension Ethernet.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL CE KC
Logiciel de programmation	• RSLogix 500 • APS 1747-PA2E • HHT 1747-PT1
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	145 mm
Hauteur (mm)	158 mm
Largeur (mm)	165 mm

Communication

Protocoles de communication	• DH-485 • DF1
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	21 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	265 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC V
Entrées TOR	12
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	8

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1 KB
Mémoire programme (Ko)	1 KB
Mémoire de travail (Ko)	1 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Communication DH-485 • RAM sauvegardée par condensateur • Compteur rapide (8 kHz) • Sortie alimentation utilisateur 24 V DC (200 mA)
Nombre maximum de modules d'extension	2

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1747-l20c/