

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L1M3

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L1M3

Module CPU 1756-L1M3 Allen Bradley ControlLogix, dédié au pilotage d'architectures automate avec sauvegarde par pile et mémoire programme de 2048 KB. Trouve sa place dans les installations industrielles exigeant fiabilité et disponibilité.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL (E65584)	CSA (LR54689C)	CSA Class I Division 2 Groups A B C D (LR69960C)	CE	EEx (ATEX Zone 2)

Logiciel de programmation	• RSLogix 5000
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	0

Communication

Protocoles de communication	• DF1 • DH-485 • ASCII • Modbus • EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • DH+ • Remote I/O
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	5,4 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,1 V
Tension d'alimentation min (V)	5,1 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2□048 KB
Mémoire programme (Ko)	2□048 KB
Mémoire de travail (Ko)	150 KB

Programmation

Version firmware	13,34
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sauvegarde par pile • Port série RS-232
Nombre maximum de modules d'extension	16

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1756-l1m3/