

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L55M16

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L55M16

Contrôleur ControlLogix 1756-L55M16 signé Allen Bradley, doté d'une mémoire programme de 7680 KB et d'une sauvegarde par batterie. Il trouve sa place dans les architectures d'automatisation industrielle nécessitant un remplacement fiable de contrôleur existant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL (E65584)	CSA (LR54689C)	CSA Class I Division 2 Groups A B C D (LR69960C)	CE	EEx (ATEX Zone 2)	TUV (SIL 1-3 per IEC 61508)

Logiciel de programmation	• RSLogix 5000
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	0

Communication

Protocoles de communication	• DF1 • DH-485 • ASCII • Modbus • EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • DH+ • Remote I/O
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	6,3 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,1 V
Tension d'alimentation min (V)	5,1 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	3□584 KB
Mémoire programme (Ko)	7□680 KB
Mémoire de travail (Ko)	208 KB

Programmation

Version firmware	13,34
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sauvegarde par pile • Port série RS-232
Nombre maximum de modules d'extension	16

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1756-l55m16/