

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L60M03SE

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L60M03SE

CPU ControlLogix 1756-L60M03SE d'Allen Bradley, dotée d'une interface SERCOS intégrée pour le contrôle mouvement sur 3 axes. Elle s'intègre dans les architectures nécessitant process control et drive control.

Fiche technique

Certifications

Certifications	ATEX (EEx)
Logiciel de programmation	• RSLogix 5000 • Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	3

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • Data Highway Plus • Remote I/O • SynchLink • DF1 • DH-485 • Modbus • SERCOS
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	750 KB
Mémoire de chargement (Mo)	64 MB
Mémoire programme (Ko)	750 KB
Mémoire de travail (Ko)	478 KB

Programmation

Version firmware	13.x or later
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Integrated SERCOS motion interface (3 axes) • CompactFlash nonvolatile memory support • Sauvegarde par pile • Contrôle de process • Drive control
Nombre maximum de modules d'extension	16

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1756-l60m03se/