

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L62

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L62

Le module 1756-L62 est un processeur Allen Bradley de la gamme ControlLogix destiné au contrôle de process et au pilotage d'automatismes industriels. Il s'intègre dans les architectures de contrôle nécessitant une mémoire utilisateur étendue et une communication multiprotocole.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us FM ATEX (EEx) KC
Logiciel de programmation	• RSLogix 5000 • Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • Data Highway Plus • Remote I/O • SynchLink • DF1 • DH-485 • Modbus
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	3,5 W

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	4□096 KB
Mémoire de chargement (Mo)	128 MB
Mémoire programme (Ko)	4□096 KB
Mémoire de travail (Ko)	478 KB

Programmation

Version firmware	20,019
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sauvegarde par pile • CompactFlash nonvolatile memory support • SERCOS motion support (via modules) • Contrôle de process • Drive control • Redundancy support • 32 tasks / 100 programs per task
Nombre maximum de modules d'extension	16

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1756-l62/