

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L63

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L63

Le module 1756-L63 est un processeur Allen Bradley ControlLogix destiné aux architectures PLC dcs exigeantes. Il pilote jusqu'à 16 modules d'extension et prend en charge la sauvegarde par pile ainsi que la carte mémoire.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us FM ATEX (EEx) KC
Logiciel de programmation	• RSLogix 5000 • Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • Data Highway Plus • Remote I/O • SynchLink • DF1 • DH-485 • Modbus
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	3,5 W

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	8□192 KB
Mémoire de chargement (Mo)	128 MB
Mémoire programme (Ko)	8□192 KB
Mémoire de travail (Ko)	478 KB

Programmation

Version firmware	20,019
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sauvegarde par pile • CompactFlash nonvolatile memory support • SERCOS motion support (via modules) • Contrôle de process • Drive control • Redundancy support • 32 tasks / 100 programs per task
Nombre maximum de modules d'extension	16

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1756-l63/