

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L64

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L64

CPU Allen Bradley ControlLogix 1756-L64, module processeur pour châssis 1756, dédié au pilotage d'automatismes industriels via Studio 5000 Logix Designer.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us FM CE
Logiciel de programmation	• RSLogix 5000 • Studio 5000 Logix Designer
Type d'afficheur	6 status indicators (LEDs)
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • Data Highway Plus • Remote I/O • SynchLink • ASCII • DF1 • DH-485 • Modbus
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	3,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,1 V
Tension d'alimentation min (V)	5,1 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	16□384 KB
Mémoire programme (Ko)	16□384 KB
Mémoire de travail (Ko)	478 KB

Programmation

Version firmware	20,019
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sauvegarde par pile • CompactFlash Card Support • Redundancy Support • Integrated Motion (SERCOS • Analog)
Nombre maximum de modules d'extension	16

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1756-l64/