

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L65

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L65

Le module 1756-L65 est un processeur Allen Bradley ControlLogix destiné aux automates de contrôle industriel exigeant une mémoire étendue et une communication multiprotocole. Il trouve sa place dans les architectures nécessitant redondance et intégration de mouvement.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us FM CE
Logiciel de programmation	• RSLogix 5000 • Studio 5000 Logix Designer
Type d'afficheur	6 status indicators (LEDs)
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • Data Highway Plus • Remote I/O • SynchLink • ASCII • DF1 • DH-485 • Modbus
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	3,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,1 V
Tension d'alimentation min (V)	5,1 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	32□768 KB
Mémoire programme (Ko)	32□768 KB
Mémoire de travail (Ko)	478 KB

Programmation

Version firmware	20,019
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sauvegarde par pile • CompactFlash Card Support • Redundancy Support • Integrated Motion (SERCOS • Analog)
Nombre maximum de modules d'extension	16

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1756-l65/