

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L73XT

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L73XT

Le contrôleur Allen Bradley 1756-L73XT équipe la gamme ControlLogix version étendue (XT), destinée aux environnements sévères. Il pilote les architectures d'automatisation exigeant une mémoire utilisateur importante et une intégration transparente réseaux industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us, CE, Ex (ATEX), IECEx, UKEx, UKCA, KC, CCC, Morocco
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer • RSLogix 5000
Type d'afficheur	4-character alphanumeric LED
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	0

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • Data Highway Plus • Remote I/O • SERCOS
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	2,5 W

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,1 V
Tension d'alimentation min (V)	1,2 V

Dimensions

Poids (kg)	0,25 kg

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1□003 KB
Mémoire programme (Ko)	8□192 KB
Mémoire de travail (Ko)	8□192 KB

Programmation

Version firmware	v38.011
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Controller redundancy • Integrated motion (SERCOS • EtherNet/IP) • Energy storage module (capacitor-based • XT-rated) • Vernis de tropicalisation

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1756-l73xt/