

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-L20

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-L20

Automate programmable Allen Bradley 1769-L20 de la gamme CompactLogix, conçu pour piloter des architectures modulaires avec extension jusqu'à 8 modules.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508	c-UL (CSA C22.2 No.142)	CE	Class I Division 2 Groups A B C D

Logiciel de programmation	• RSLogix 5000
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	87 mm
Hauteur (mm)	118 mm
Largeur (mm)	50 mm

Communication

Protocoles de communication	• DF1 • DH-485 • ASCII
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	3 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	31,2 V
Tension d'alimentation min (V)	19,2 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	64 KB
Mémoire programme (Ko)	64 KB
Mémoire de travail (Ko)	64 KB

Programmation

Version firmware	13,19
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Sauvegarde par pile
Nombre maximum de modules d'extension	8

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1769-l20/