

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-L24ER-QB1B

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-L24ER-QB1B

Automate Allen Bradley CompactLogix 1769-L24ER-QB1B avec 16 entrées et 16 sorties TOR intégrées, double port Ethernet et carte mémoire SD. Il pilote des architectures d'automatisation industrielle nécessitant redondance réseau et diagnostic en temps réel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL Listed Industrial Control Equipment · c-UL-us · CE · UKCA · ATEX · IECEx · CCC · KC · EtherNet/IP ODVA · ABS · Morocco
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	105 mm
Hauteur (mm)	118 mm
Largeur (mm)	115 mm
Poids (kg)	0,63 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • DeviceNet (via 1769-SDN)
Ports Ethernet	2
Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	12 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	31,2 V
Tension d'alimentation min (V)	19,2 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24V DC V
Entrées TOR	16
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	750 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1□024 MB
Mémoire programme (Ko)	750 KB
Mémoire de travail (Ko)	750 KB

Programmation

Version firmware	38,011
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Stockage sur carte SD • Device Level Ring (DLR) • Double switch Ethernet
Nombre maximum de modules d'extension	4

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1769-l24er-qb1b/