

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-L24ER-QBFC1B

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-L24ER-QBFC1B

Automate Allen Bradley CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B avec entrées/sorties analogiques et TOR intégrées. Conçu pour le pilotage de machines et de lignes de production nécessitant un contrôle local performant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL Listed Industrial Control Equipment	c-UL-us	CE	UKCA	ATEX	IECEx	CCC	KC	EtherNet/IP ODVA	ABS	Morocco

Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	105 mm
Hauteur (mm)	118 mm
Largeur (mm)	140 mm
Poids (kg)	0,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • DeviceNet (via 1769-SDN)
Ports Ethernet	2
Ports USB	1

Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	21 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	31,2 V
Tension d'alimentation min (V)	19,2 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	4
Sorties analogiques	2
Tension des entrées TOR	24V DC V
Entrées TOR	16
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	750 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1□024 MB
Mémoire programme (Ko)	750 KB
Mémoire de travail (Ko)	750 KB

Programmation

Version firmware	38,011
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Stockage sur carte SD • Device Level Ring (DLR) • Double switch Ethernet • Compteur rapide • E/S analogiques intégrées
Nombre maximum de modules d'extension	4

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1769-l24er-qbfc1b/