

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-L30ER

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-L30ER

Automate CompactLogix 1769-L30ER Allen Bradley, doté de deux ports Ethernet et d'une mémoire programme de 1024 KB. Pilote les architectures d'automatisation nécessitant un contrôle en temps réel et une intégration réseau Ethernet/IP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us UKCA CE ATEX IECEx KC CCC Morocco EtherNet/IP ODVA
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	105 mm
Hauteur (mm)	132 mm
Largeur (mm)	55 mm
Poids (kg)	0,31 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP
Ports Ethernet	2
Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	4,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	19,2 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Programmation

Version firmware	v21.011
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Switch intégré EtherNet/IP double port • DLR (Device Level Ring) • Mémoire non volatile sur carte SD • Horloge temps réel
Nombre maximum de modules d'extension	8

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	1 024 KB
Mémoire de travail (Ko)	1 024 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1769-l30er/