

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-L31

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-L31

Automate Allen Bradley CompactLogix 1769-L31, contrôleur de la gamme 1769, destiné aux architectures modulaires nécessitant une communication série et un support carte mémoire.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us CE KC
Logiciel de programmation	• RSLogix 5000 • Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	87 mm
Hauteur (mm)	131,6 mm
Largeur (mm)	67,5 mm
Poids (kg)	0,3 kg

Communication

Protocoles de communication	• DF1 • DH-485 • ASCII
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	2,61 W
Type d'alimentation	AC/DC
Tension d'alimentation max (V)	265 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Programmation

Version firmware	v20.019
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Mémoire non volatile sur carte CompactFlash • Horloge temps réel
Nombre maximum de modules d'extension	16

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	512 KB
Mémoire de travail (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1769-l31/