

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-L35CR

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-L35CR

Automate programmable CompactLogix Allen Bradley 1769-L35CR, doté d'un port ControlNet et d'un port série RS-232. Il pilote des architectures d'automatisation industrielle nécessitant une communication réseau déterministe.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us CE KC
Logiciel de programmation	• RSLogix 5000 • Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	87 mm
Hauteur (mm)	131,6 mm
Largeur (mm)	67,5 mm
Poids (kg)	0,3 kg

Communication

Protocoles de communication	• ControlNet • RS-232 DF1 • RS-232 DH-485 • RS-232 ASCII
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	4,36 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	19,2 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Port ControlNet • Port série RS-232 • Mémoire non volatile CompactFlash • Horloge temps réel
Nombre maximum de modules d'extension	30

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	1□536 KB
Mémoire de travail (Ko)	1□536 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1769-l35cr/