

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-PA4K

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-PA4K

Alimentation DIN rail Allen Bradley 1769-PA4K dédiée aux automates CompactLogix. Elle délivre 68W sous 5V pour alimenter racks et modules d'entrées/sorties.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us UKCA and CE
Rendement (%)	79.1%

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	87 mm
Hauteur (mm)	118 mm
Largeur (mm)	70 mm
Poids (kg)	0,63 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85...265 V AC ou 170...265 V AC (sélection par commutateur)

Entrée

Courant d'entrée (A)	1,67 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	4 A
Puissance de sortie (W)	68 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	5 V

Protections

Protections	• Protection contre les surintensités (fusible)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1769-pa4k/