

Allen-Bradley

Allen Bradley 1785-L40B

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1785-L40B

Processeur Allen Bradley 1785-L40B pour automate PLC-5, module CPU destiné aux architectures de contrôle industriel nécessitant une mémoire programme étendue.

Fiche technique

Certifications

Certifications		CSA Class I Division 2 Groups A B C D	LCIE European Zone 2 (EEx)

Logiciel de programmation	• RSLogix 5
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Protocoles de communication	• DH+ • Remote I/O • DF1 • RS-232 • RS-422A • RS-423
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	17,3 W

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Dimensions

Poids (kg)	1,42 kg

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge calendaire • SRAM sauvegardée par pile • Sauvegarde mémoire EEPROM • Scanner d'E/S déportées • Communications DH+ • Support cartouche relais (1785-RC)

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	96 KB
Mémoire de travail (Ko)	96 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1785-l40b/