

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711-B5A1

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711-B5A1

Terminal IHM PanelView 2711-B5A1 d'Allen Bradley, écran tactile résistif 5,5 pouces, conçu pour le pilotage d'automates SLC 500, PLC-5, MicroLogix, ControlLogix et CompactLogix.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL508	UL1604 Class 1 Div 2 Groups A B C D T4	CSA 22.2 No.142	CSA 22.2 No.213 Class 1 Div 2	EN50081-2:1993	EN61000-6-2:1999	EN61131-2:1995

Gestion des alarmes	Bandeau d'alarmes, liste des alarmes (actives et historique), acquittement, impression des alarmes
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	106 mm
Hauteur (mm)	167 mm
Largeur (mm)	266 mm
Poids (kg)	1,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• Remote I/O
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	45 W
Tension d'alimentation (V)	120 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• PanelBuilder32
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SLC 500 • PLC-5 • MicroLogix • ControlLogix • CompactLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	100□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Résolution d'écran (px)	256x128 px
Taille d'écran (pouces)	5,5 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	1 MB
RAM (Mo)	1 MB
Mémoire recettes (Ko)	240 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-2711-b5a1/