


Allen-Bradley

# Allen Bradley 2711-B5A20

| | |
|---|---|
| MARQUE | Allen Bradley |
| RÉFÉRENCE | 2711-B5A20 |

IHM PanelView 2711-B5A20 d'Allen Bradley : écran tactile résistif 5.5 pouces associé à un clavier membrane, pour le pilotage local de machines industrielles.

## Fiche technique

### Certifications

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certifications | UL508 | UL1604 Class I Div 2 Groups A B C D T4 | CSA 22.2 No. 142 | CSA 22.2 No. 213 Class I Div 2 Groups A B C D T4 | EN50081-2 | EN61000-6-2 | EN61131-2 | CE Low Voltage Directive EN61131-1 |

| | |
|---|---|
| Gestion des alarmes | Bandeau d'alarmes, liste des alarmes actives, historique des alarmes, acquittement, impression des alarmes |
| Connectivité cloud | Aucune |
| Journalisation des données (data logging) | Non |
| Support multilingue | Oui |
| Accès distant supporté | Non |
| Serveur web intégré | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP (façade) | 65 |
| Indice de protection IP (arrière) | 54 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 106 mm |
| Hauteur (mm) | 167 mm |
| Largeur (mm) | 266 mm |
| Poids (kg) | 1,2 kg |

## Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • EtherNet/IP<br>• RS-232 Print |
| Ports Ethernet | 1 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |
| Types de ports série | • RS-232 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 45 W |
| Tension d'alimentation (V) | 120 V |

## Fonctionnalités logicielles

| | |
|---|---|
| Support audio | Non |
| Logiciel de configuration | • PanelBuilder32 |
| Support multimédia | Non |
| Support du scripting | Non |
| API supportés | • Allen-Bradley PLC-5<br>• Allen-Bradley SLC 500<br>• Allen-Bradley MicroLogix<br>• Allen-Bradley ControlLogix<br>• Allen-Bradley CompactLogix |

## Écran

| | |
|---|---|
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 100□000 |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Profondeur de couleurs (bits) | 1 bit |
| Résolution d'écran (px) | 256x128 px |
| Taille d'écran (pouces) | 5,5 in |
| Type d'écran | STN LCD |
| Technologie tactile | Résistive |

## Processeur et mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire flash (Mo) | 0 MB |
| RAM (Mo) | 0 MB |
| Mémoire recettes (Ko) | 240 KB |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-2711-b5a20/