

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711-B6C20

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711-B6C20

L'Allen Bradley 2711-B6C20 est un panneau opérateur PanelView Standard à écran tactile 5,7 pouces, conçu pour le pilotage local de machines et lignes automatisées.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL508	UL1604 Class 1 Div 2 Groups A	B	C	D T4	CSA 22.2 No.142	CSA 22.2 No.213 Class 1 Div 2	EN50081-2	EN61000-6-2	EN50082-2	EN61131-2	Low Voltage Directive EN61131-1

Gestion des alarmes	Bandeau d'alarmes, liste des alarmes (actives et historique), fonctions d'acquittement et d'effacement via PanelBuilder32
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	116 mm
Hauteur (mm)	192 mm
Largeur (mm)	290 mm
Poids (kg)	2 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • RS-232

Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	60 W
Tension d'alimentation (V)	120 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• PanelBuilder32
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Allen-Bradley SLC 500 • Allen-Bradley PLC-5 • Allen-Bradley ControlLogix • Allen-Bradley CompactLogix • Allen-Bradley MicroLogix • Allen-Bradley FlexLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	5 bit
Résolution d'écran (px)	320x234 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-2711-b6c20/