

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711-K10C8

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711-K10C8

Terminal HMI PanelView 2711-K10C8 d'Allen Bradley, écran 10 pouces TFT LCD, conçu pour le pilotage d'automates PLC-5, SLC 500, MicroLogix et ControlLogix. Trouve sa place dans les armoires de commande en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 UL 1604 Class I Div 2 Groups A B C D T4 CSA 22.2 No. 142 CSA 22.2 No. 213 Class I Div 2 Groups A B C D T4 CE EN50081-2 CE EN61000-6-2 CE EN61131-2
Gestion des alarmes	File d'alarmes (jusqu'à 100 alarmes) ; bandeau d'alarmes, boutons d'alarme (impression, acquittement, effacement) ; horodatage via horloge temps réel sauvegardée par pile
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	112 mm
Hauteur (mm)	282 mm

Largeur (mm)	423 mm
Poids (kg)	3,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• DH+ • RS-232
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	55 W
Tension d'alimentation (V)	120 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• PanelBuilder32
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Allen-Bradley PLC-5 • Allen-Bradley SLC 500 • Allen-Bradley MicroLogix • Allen-Bradley ControlLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	1 MB
RAM (Mo)	1 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-2711-k10c8/