

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711P-B10C15A6

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711P-B10C15A6

Terminal graphique Allen Bradley PanelView Plus 10.4 pouces à dalle tactile résistive, dédié à la supervision et au pilotage d'automates sur ligne de production.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us	CE	Class I Div 2 Groups A/B/C/D	Class II Div 2 Groups F/G Class III

Gestion des alarmes	Historique et journalisation d'état des alarmes via FactoryTalk View ME ; jusqu'à 10 000 événements d'alarme
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	83 mm
Hauteur (mm)	248 mm
Largeur (mm)	399 mm
Poids (kg)	2,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • RS-232 DF1 • ControlNet
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• FactoryTalk View Studio
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• ControlLogix • CompactLogix • FlexLogix • SLC 500 • PLC-5 • MicroLogix 1000 • MicroLogix 1200 • MicroLogix 1500 • DriveLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	18 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	x86
Mémoire flash (Mo)	128 MB
RAM (Mo)	128 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-2711p-b10c15a6/