

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711P-B10C1D2

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711P-B10C1D2

IHM PanelView Plus Allen Bradley 2711P-B10C1D2, écran tactile résistif 10.4 pouces, dédiée au pilotage de process industriels via Ethernet/IP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	C UL CE EMC CE LVD RoHS
Gestion des alarmes	Gestion des alarmes FactoryTalk View ME avec historique, journalisation d'état et impression des alarmes
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	55 mm
Hauteur (mm)	248 mm
Largeur (mm)	399 mm
Poids (kg)	2,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • Remote I/O • DF1
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	70 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• FactoryTalk View Studio ME • RSView Studio ME
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• ControlLogix • CompactLogix • SLC 500 • MicroLogix • PLC-5

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	18 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	NEC VR5532A MIPS 350 MHz
Mémoire flash (Mo)	128 MB

RAM (Mo)	128 MB
Mémoire recettes (Ko)	5□120 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-2711p-b10c1d2/