

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711P-B10C6B2

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711P-B10C6B2

IHM PanelView Plus Allen Bradley 2711P-B10C6B2, panneau écran tactile 10.4 pouces, dédiée au pilotage de machines industrielles connectees en Ethernet/IP, DF1, DH+ ou DH-485.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL	Class I Div 2 Groups A B C D	Class II Div 2 Groups F G	Class III Div I

Gestion des alarmes	Gestion des alarmes FactoryTalk View Machine Edition avec affichage configurable
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	55 mm
Hauteur (mm)	248 mm
Largeur (mm)	399 mm
Poids (kg)	2,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • DF1 • DH+ • DH-485
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	70 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• FactoryTalk View Studio for Machine Edition
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• ControlLogix • CompactLogix • PLC-5 • SLC • MicroLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	18 bit
Résolution d'écran (px)	640 x 480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	x86, Intel Celeron 650 MHz
Mémoire flash (Mo)	128 MB

RAM (Mo)	128 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-2711p-b10c6b2/