

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711R-T7T

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711R-T7T

Terminal IHM PanelView 800 Allen Bradley avec écran tactile 7 pouces résistif et ports Ethernet USB. Ce produit Allen Bradley s'intègre dans les architectures de contrôle machine pilotées par API Micro800, MicroLogix et CompactLogix 5370.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE China RoHS C UL cULus Class I Division 2 KC
Gestion des alarmes	Banner alarm display with embedded variables, alarm history with copy to USB/microSD, bit and numeric alarm types, email notification on trigger, alarm logging to datalog file
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65

Dimensions

Profondeur (mm)	54 mm
Hauteur (mm)	144 mm
Largeur (mm)	197 mm
Poids (kg)	0,651 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • Modbus RTU • Modbus TCP • DF1 • DH-485 • CIP Serial
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232 • RS-422/RS-485

Alimentation

Consommation (W)	11 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• Connected Components Workbench
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Allen-Bradley Micro800 • Allen-Bradley MicroLogix • Allen-Bradley CompactLogix 5370

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	40□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	800x480 px
Taille d'écran (pouces)	7 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	800 MHz CPU

Mémoire flash (Mo)	256 MB
RAM (Mo)	256 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-2711r-t7t/