

Allen-Bradley

Allen Bradley 5069-L306ERMS2

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	5069-L306ERMS2

Automate CompactLogix 5069-L306ERMS2 d'Allen Bradley, doté d'une tâche sécurité intégrée SIL2/PLd et de deux axes de mouvement sur Ethernet/IP. Il pilote des applications de contrôle-commande exigeant une configuration réseau sécurisée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL, UKCA, ATEX, IECEx, KC, CCC, TUV SIL2, EtherNet/IP ODVA, CIP Security
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	136,81 mm
Hauteur (mm)	143,97 mm
Largeur (mm)	98,1 mm
Poids (kg)	0,768 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • CIP • CIP Security • USB 2.0
Ports Ethernet	2
Ports USB	1

Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	9 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	32V V
Tension d'alimentation min (V)	18V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	18-32V DC V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	614 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1 MB
Mémoire programme (Ko)	614 KB
Mémoire de travail (Ko)	614 KB

Programmation

Version firmware	38,011
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Double port EtherNet/IP • DLR • Topologie linéaire • Stockage non volatil sur carte SD • Port de programmation USB • CIP Security • Tâche de sécurité (SIL 2/PLd) • Motion intégré sur EtherNet/IP (2 axes)
Nombre maximum de modules d'extension	8

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-5069-l306erms2/