

Allen-Bradley

Allen Bradley 5069-L320ERS2

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	5069-L320ERS2

Automate de sécurité Allen Bradley 5069-L320ERS2, gamme CompactLogix compact GuardLogix, dédié aux architectures nécessitant une fonction Safety Task SIL2/PLd embarquee.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us	CE	UKCA	ATEX	IECEx	KC	CCC	EtherNet/IP ODVA	CIP Security ODVA	TUV SIL2 CAT3/PLd

Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	136,81 mm
Hauteur (mm)	143,97 mm
Largeur (mm)	98,1 mm
Poids (kg)	0,768 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • CIP • CIP Safety • CIP Security • USB 2.0
Ports Ethernet	2

Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	9 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	32 V
Tension d'alimentation min (V)	18 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	18...32V DC V
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1□024 KB
Mémoire de chargement (Mo)	2 MB
Mémoire programme (Ko)	2□048 KB
Mémoire de travail (Ko)	1□024 KB

Programmation

Version firmware	38,011
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• CIP Safety • Tâche de sécurité SIL2/PLd • DLR • Mode double IP • CIP Security
Nombre maximum de modules d'extension	16

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-5069-l320ers2/