

Allen-Bradley

Allen Bradley 5069-L330ER

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	5069-L330ER

Le contrôleur Allen Bradley CompactLogix 5069-L330ER pilote les architectures d'automatisation compactes exigeant mémoire etendue et sécurité CIP. Il trouve sa place dans les lignes de production nécessitant un contrôle fiable et evolutif.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us, CE, UKCA, ATEX, IECEx, KC, CCC, EtherNet/IP ODVA, CIP Security ODVA
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	136,81 mm
Hauteur (mm)	143,97 mm
Largeur (mm)	98,1 mm
Poids (kg)	0,768 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • CIP • CIP Security • USB 2.0
Ports Ethernet	2
Ports USB	1

Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	8,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	32 V
Tension d'alimentation min (V)	18 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	18...32V DC V
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1□536 KB
Mémoire de chargement (Mo)	3 MB
Mémoire programme (Ko)	3□072 KB
Mémoire de travail (Ko)	1□536 KB

Programmation

Version firmware	38,011
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• DLR • Mode double IP • CIP Security
Nombre maximum de modules d'extension	31

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-5069-l330er/