

Allen-Bradley

Allen Bradley 5069-L4200ERMW

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	5069-L4200ERMW

Contrôleur CompactLogix 5069-L4200ERMW Allen Bradley associant automatisme et calcul embarqué sous Windows IoT. Conçu pour les architectures Ethernet industrial exigeant puissance de traitement et compacité.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us, CE, UKCA, KC, Morocco, EtherNet/IP ODVA
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer
Type d'afficheur	Alphanumérique 4 caractères
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	126,54 mm
Hauteur (mm)	166,2 mm
Largeur (mm)	130,21 mm
Poids (kg)	1,754 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • CIP • CIP Security
Ports Ethernet	3

Ports USB	3
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	72 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	32 V
Tension d'alimentation min (V)	18 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	N/D V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	20□480 KB
Mémoire de chargement (Mo)	20 MB
Mémoire programme (Ko)	20□480 KB
Mémoire de travail (Ko)	20□480 KB

Programmation

Version firmware	32,013
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Motion intégré sur EtherNet/IP • Windows 10 IoT Enterprise • DisplayPort • Mode double IP • Mode linéaire/DLR • CIP Security • Mémoire non volatile sur carte SD • SSD 64 Go

Nombre maximum de modules d'extension	31

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-5069-l4200ermw/