

B&R 3CP152.9

MARQUE	B&R
RÉFÉRENCE	3CP152.9

CPU B&R 3CP152.9 destinée aux automates de la gamme système 2005, dédiée au pilotage de process industriels via bus d'extension local et interfaces série isolées.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C-UL-US
Logiciel de programmation	• Automation Studio
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	110 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	160 mm
Poids (kg)	0,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS232 • RS485 • RS422 • TTY
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	6 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V
Tension d'alimentation min (V)	18 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	64 KB
Mémoire de travail (Ko)	256 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Chien de garde matériel • Sauvegarde par pile • Maître d'extension (bus d'E/S local) • Interface RS485/RS422/TTY isolée galvaniquement

Programmation

Langues supportées	• Automation Basic • ANSI C • Schéma à contacts (LD) • Grafcet (SFC) • Texte structuré (ST) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/br-3cp152-9/